HALDER

Halder d.o.o.

Miodraga Vlajića - Šuke bb
34000 Kragujevac

☎ +381 (0) 34 332 415
🖷 +381 (0) 34 332 416

🌐 www.halder.rs
@ info@halder.rs

Slike su simbolične. štamparske greške su moguće.

DISTRIBUTION HALDER WORLDWIDE

Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
China
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Latvia
Lithuania
Luxemburg
Macedonia
Malaysia
Mexico
Montenegro
Netherlands
Norway
Papua New Guinea
Poland
Portugal
Romania
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
United States
Venezuela

Kompletne kataloge možete pogledati na:
www.halder.rs

HALDER

TEHNIČKA HEMIJA

www.halder.rs

OKS 200

Montažna pasta sa MoS2

- Za montažu delova nabijanjem.
- Sprečava pojavu korozije između unutrašnjeg prstena ležaja i osovine.
- Univerzalna montažna pasta.
- Temperatura upotrebe
  -35°C → +450° C,

Pakovanje:
- Tuba 40 ml

OKS 235

Aluminijumska pasta

- Montažno podmazivanje mašinskih delova, vijčanih spojeva, armatura, prirubnica i utikačkih spojeva.
- Sprečava zapek i blokadu spojeva.
- Temperatura upotrebe
  -40°C ⟶ +1.100°C,

Pakovanje:
- Limenka 250 g

OKS 245

Standardna bakarna pasta

- Sprečava blokadu u toku montaže i omogućava demontažu posle dugog izlaganja visokim temperaturama.
- Pogodna za kočione sisteme, gorionike, kotlove,
- Temperatura upotrebe
  -30°C ⟶ +150°C/+1.100°C,

Pakovanje:
- Llimenka sa četkicom, 250 g

OKS 255

Keramička pasta

- Višenamenska pasta za podmazivanje i montažu visokoopterećenih kliznih površina.
- Idealna pasta za vijčane spojeve od nerđajućeg čelika i vijke izložene visokim temperaturama u sektoru održavanja i energetike.
- Temperatura upotrebe
  -30°C → +1,400°C,

Pakovanje:
- Limenka sa četkicom, 250 ml

OKS 1103

Pasta za prenos toplote /toplotnovodljiva pasta

- Namenjena za provođenje toplote na kontaktu između komponente koja se zagreva (izvora toplote) i hladnjaka (tela koje odvodi toplotu).
- Kod računara između procesora i coolera, za tranzistore i tiristore snage.
- Temperatura upotrebe
  -40°C ⟶ +180°C

Pakovanje:
- Tuba 40 ml

OKS 250

Bela višenamenska visokotemperaturna pasta (NSF H2)

- Ne sadrži metale.
- Za spojeve od nerđajućeg čelika i od drugih obojenih metala gde nije dozvoljena upotreba metalne (npr. bakarne) paste.
- Temperatura upotrebe
  -40°C ⟶ +200°C/+1.400°C ,

Pakovanje:
- Limenka sa četkicom, 250 g

*PASTE NISU NAMENJENE PODMAZIVANJU KOTRLJAJNIH LEŽAJEVA, VEĆ SAMO ZA NANOŠENJE NA STATIČKE VEZE.

OKS 341

Zaštita za lance, ulje za lance

- Sintetičko mazivo za mašinske elemente izložene visokom pritisku ili korozivnim uticajima.
- Veoma adhezivno i otporno na prskanje. Odlična zaštita od habanja.
- Neutralno prema O-ringovima. Za brze lance.
- Temperatura upotrebe
  -30°C → +180°C

Pakovanje:
- Sprej 400ml

OKS 390/391

Rezno ulje za sve metale

- Za ručnu obradu svih metala, posebno obojenih (bakar, mesing, inoks, aluminijum, itd.) .
- Smanjuje silu prilikom primene, štiti rezni alat.
- Za univerzalnu upotrebu u radionicama, na terenu, pri ručnom bušenju, urezivanju navoja, pročišćavanju navoja.

Pakovanje:
- Bočica 250ml
- Sprej 400ml

OKS 370/371

Višenamensko lagano ulje (NSF H1)

- Visoko performansno ulje za precizne mašinske elemente. Bez ukusa i mirisa.
- Potiskuje vodu. Rastvara prljavštinu i rđu. Ispira se iz tekstila.
- Za korišćenje u tekstilnoj industriji, industriji pakovanja i prehrambenoj industriji.
- Ulje za pripremne grupe u pneumatskim instalacijama za zauljenje vazduha.
- Temperatura upotrebe
  -10°C ⟶ +180°C,

Pakovanje:
- Limenka 1 lit
- Sprej 400 ml

OKS 641

Ulje za održavanje (kao WD40)

- Za demontažu, podmazivanje i negu mašinskih elemenata i metalnih površina.
- Dobro svojstvo čišćenja. Privremeno štiti od korozije. Potiskuje vlagu.
- Za primenu u industriji i radionicama.

Pakovanje:
Sprej 400 ml

OKS 671

Visoko performansno ulje sa belim čvrstim mazivima

- Sprej za lance i klizače u prašnjavoj sredini
- Dugotrajno podmazivanje mašinskih elemenata izloženih velikim opterećenjima, prašini ili vlazi.
- Podmazivanje gde je neophodno dobro prodiranje posebno na teško dostupnim mestima kao što su zglobovi, poluge, vođice i lanci.,
- Temperatura upotrebe
  -30°C ⟶ +60°C/150°Cž

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

ToolbOKS Multiölsa PTFE

Multi ulje sa PTFE

- Za podmazivanje svih pokretnih delova na vozilima i mašinama: klizača, lanaca, manjih ležajeva, vođica, brava, šarki.
- Neguje i štiti metalne površine. Podnosi povećana opterećenja zbog dodatka Teflona™.
- Potiskuje vlagu, štiti od korozije , ne sadrži silikone i ne stvrdnjava se.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 410 MoS2

Višenamenska mast „grafitna mast“

- Za visokoopterećene kotrljajuće i klizne ležajeve, osovine i zglobove.
- Mast za visoke pritiske za univerzalnu upotrebu.
- Naročito pogodna za poljoprivrdnu mehanizaciju, trpi uticaj biljnih sokova
- Temperatura upotrebe
  -30°C → +130°C;

Pakovanje:
- Kartuša 400 g

OKS 402

Visokokvalitetna litijumska mast - „tovatna mast“

- Za mašinske elemente kao što su kotrljajući kuglični ležajevi, osovine i klizne staze pod normalnim opterećenjima.
- Smanjuje trenje, dobra otpornost na pritisak i vodu.
- Temperatura upotrebe
  -30°C → +120°C;

Pakovanje:
- Kartuša 400 g

OKS 433

Mast za visoke pritiske (EP mast)

- Za klizne i kotrljajuće ležajeve izložene visokim pritiscima.
- Sadrži EP aditive. Dobra zaštita od habanja, dobra otpornost na oksidaciju.
- Za visoko opterećene kotrljajuće i konusne ležajeve npr. presama za štancovanja, sečenje
- Temperatura upotrebe
  -20°C → +120°C;

Pakovanje:
- Kartuša 400 g

OKS 470/471

Bela univerzalna mast (NSF H2)

- Za visokoopterećene kotrljajuće i klizne ležajeve, vretena i klizne staze u slučajevima kada tamna maziva nisu poželjna.
- Higijenski neškodljiva. Otporna na oksidaciju. Vodootporna.
- Temperatura upotrebe
  -30°C → +120°C;

Pakovanje:
- Kartuša 400 g
- Sprej 400 ml

OKS 481

Prehrambena mast u spreju (NSF H1)

- Za podmazivanje u prehrambenoj industriji, kotrljajuće i klizne ležajeve i druge mašinske elemente.
- Otporna na hladnu i toplu vodu kao i sredstva za dezinfekciju i čišćenje.
- Višenamenska mast za univerzalnu upotrebu u prehrambenoj tehnologiji.
- Temperatura upotrebe
  -30°C → 160°C

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 476

Višenamenska prehrambena mast (NSF H1)

- Za podmazivanje u prehrambenoj industriji, kotrljajuće i klizne ležajeve i druge mašinske elemente.
- Otporna na hladnu i toplu vodu kao i sredstva za dezinfekciju i čišćenje.
- Višenamenska mast za univerzalnu upotrebu u prehrambenoj tehnologiji.
- Temperatura upotrebe
  -30°C → 110°C

Pakovanje:
- Kartuša 400 g

Lusin POWER WELDER

Sredstvo za zavarivanje

- Na bazi rastvarača
- Zaštita radnog dela, opreme i robota u toku lučnog zavarivanja i zavarivanja inertnim gasom.
- Posebno kod MIG/MAG zavarivanja

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

Lusin Alro OW 22

Sredstvo za zavarivanja

- Na vodenoj bazi
- Odvajajuć izaštitni film kod elektro i lučnog zavarivanja posebno kod MIG/MAG zavarivanja.
- Omogućava bojenje nakon korišćenja.
- Ne sadrži silikon;

Pakovanje:
- Sprej 400 ml
- Kanister 5l
- Kanister 20l

Lusin G 21

Mast protiv pucni od zavarivanja

- Sredstvo za zaštitu šoba i kontaktnih vrhova kod svih postupaka zavarivanja

Pakovanje:
- Limenka 450g

Akfix E90

Sredstvo za zavarivanja

- Aerosolni proizvod koji štiti materijale i površine u području zavarivanja od prskanje tokom procesa varenja.
-Obezbeđuje savršeni postupak zavarivanja.

Pakovanje:
- Sprej 400ml

000929

Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije

- Ne zapaljivo, rastvorljivo u vodi i sprečava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu.
- Može se koristiti i kod delova koji se zavaruju (čelik, INOX, aluminijum, pocinkovani delovi).
- Ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparenja po zdravlje.

Pakovanje:
- Kanta 5l

000915

Sredstvo za čišćenje

- Čistač na bazi vode koje je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova.
- Anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije.
- Ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparenja po zdravlje.

Pakovanje:
- Kanta 5l

Alro OL 151

LUSIN

Univerzalni odvajač

- Bez silikona.
- Univerzalno sredstvo za odvajanje za svu termoplastiku sem PC i ABS.
- Koristi se za temperature kalupa do 150ºC,
- Deluje tokom više ciklusa, rastvorljiv u vodi i ima širok spektar primene.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

Clean L 11

LUSIN

Specijalni odmašćivač alata

- Za čišćenje ulja, masti i ostataka voska na plastičnim i metalnim delovima.
- Temeljno odmašćuje i čisti, brzo se suši, pogodan je za plastiku i gumu, kao i za ultrazvučno pranje.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

Clean L 23 F

LUSIN

Specijalni čistač alata (NSF)

- Čišćenje prljavih kalupa, rastvaranje ostataka polimera npr. PVC, PA, polimida, akrilata itd.
- Ne nagriza PP i PE. Skida masterbač-pigmente.
- Koristi se u prehrambenoj industriji, NSF kategorija K1/K3.
- Za temperaturu alata do +40C.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

PZO 152

LUSIN

Bela pasta za podmazivanje i montažu

- Za podmazivanje klizača jezgra i izbacivačke igle kod mašina za obradu plastike.
- Višenamenski proizvod za montažu u celoj mašinogradnji.
- Za temperature do +140C;

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

Alro OL 201 S

LUSIN

Odvajač sa silikonom

- Višenamensko odvajajuće sredstvo za kalupe u obradi termoplastičnih materijala,
- Ima dug radni vek i širok spektar primene.
- Za temperature kalupa do 200ºC,

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

Protect G31

LUSIN

Zaštita alata - vosak

- Visokokvalitetno antikorozivno sredstvo koje ima podmazujuća svojstva.
- Stvara čvrst film nakon određenog vremena
- Pruža dugotrajnu zaštitu od korozije, stvara beličast film koji je otporan na rukovanje.
- Koristi se za zaštitu alata i kalupa u proizvodnji plastične ambalaže

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

MPG401

MOULDPRO

Zaštita alata - vosak

- Visokokvalitetno antikorozivno sredstvo koje ima podmazujuća svojstva.
- Stvara čvrst film nakon određenog vremena
- Pruža dugotrajnu zaštitu od korozije, stvara film zelene boje koji je otporan na rukovanje.
- Koristi se za zaštitu alata i kalupa u proizvodnji plastične ambalaže

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

MEL401

MOULDPRO

Ulje za podmazivanje

- Za podmazivanje klizača jezgra i izbacivačke igle kod mašina za obradu plastike.
- Višenamenski proizvod za montažu u celoj mašinogradnji.
- Za temperature do +120C;

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

MCD401

MOULDPRO

Specijalni odmašćivač alata

- Za čišćenje ulja, masti i ostataka voska na plastičnim i metalnim delovima.
- Temeljno odmašćuje i čisti, brzo se suši, pogodan je za plastiku i gumu, kao i za ultrazvučno pranje.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

MPR 401

MOULDPRO

Specijalni čistač alata

- Čišćenje prljavih kalupa, rastvaranje ostataka polimera npr. PVC, PA, polimida, akrilata itd.
- Ne nagriza PP i PE. Skida masterbač- pigmente.
- Za temperaturu alata do +40C.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

MRN 401

MOULDPRO

Univerzalni odvajač

- Bez silikona.
- Univerzalno sredstvo za odvajanje za svu termoplastiku sem PC i ABS.
- Koristi se za temperature kalupa do 150ºC,
- Deluje tokom više ciklusa, rastvorljiv u vodi i ima širok spektar primene.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

MLF 500

MOULDPRO

Bela pasta za podmazivanje i montažu (NSF)

- Za podmazivanje klizača jezgra i izbacivačke igle kod mašina za obradu plastike.
- Višenamenski proizvod za montažu u celoj mašinogradnji.
- Koristi se u prehrambenoj industriji, NSF kategorija K1/K3.
- Za temperature do +140C;

Pakovanje:
- 500 gr.

OKS 2661

Brzi čistač, čistač kočnica

- Za mašinske delove i površine uprljane uljem ili mašću.
- Isparava brzo i bez ostataka. Velika moć čišćenja.
- Idealno za pripremu spojeva koje treba lepiti i za čišćenje mesta koje treba podmazati.

Pakovanje:
- Sprej 600 ml

ToolbOKS Bremsenreiniger

Brzi čistač, čistač kočnica

- Otklanja teške nečistoće i ostatke ulja, masti, voska, lepka, katrana, kočione tečnosti i hidrauličog ulja. - Brzo otparava bez ostataka

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 2631

Multičistač – pena

- Otklanja jako zapečenu organsku prljavštinu kao što je nikotin, mast i silikonski premazi.
- Čisti metal, plastiku, staklo i gumu u ugostiteljstvu, kancelariji i vozilima.
- Bez ostataka. Idealno za vertikalne površine.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 2650

BIOloški čistač na vodenoj bazi (NSF A1)

- Alkalni odmašćivač na vodenoj bazi za otklanjanje teške zaprljanosti od ulja i masti.
- Biorazgradivo. Može se razređivati do 1:10.
- Za odmašćivanje novih ležajeva pre ugradnje.

Pakovanje:
- Sprej 500 ml
- Boca 1 lit.

OKS 2681

Čistač lepka, zaptivnih masa

- Za otklanjanje tvrdokornih naslaga kao što su ostaci zaptivnih masa, premaza, lepkova, bitumena i katrana.
- Primenljivo na površinama od metala, nerđajućeg čelika, stakla, drveta, keramike.
- Isperivo vodom nakon upotrebe.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 2731

Komprimovani vazduh

- Izduvava slobodno lebdeće čestice na teško dostupnim mestima.
- Suva bezuljna mešavina gasova isparava brzo i bez ostataka.
- Za održavanje u elektronici i preciznoj mehanici, na optičkim uređajima, na svim tipovima kancelarijskih mašina.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 601

Multi-ulje odvijač

- Višenamensko ulje malog viskoziteta.
- Odilčna sposobnost prodiranja u male zazore.
- Odlična zaštita od korozije. Rastavljanje zarđalih delova.
- Odlična svojstva podmazivanja. Potiskuje vlagu.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

ToolbOKS Rostlöser

Odvijač

- Za demontažu zarđalih vijčanih spojeva bez uništenja.
- Ne sadrži silikon.
- Za vijke, bolcnove, zglobove, federe, brave i druge delove automobila ili mašina.

Pakovaje:
- Sprej 400 ml

OKS 621

Odvijač sa pothlađivanjem

- Demontaža bez uništenja.
- Razbija slojeve korozije njihovim hlađenjem na -40°C.
- Brzi odvijač za industrju, radionicu i hobi.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 611

Odvijač sa MoS2 (crni)

- Za demontažu bez uništenja zapečenih i zarđalih mašinskih elemenata.
- Dobro svojstvo podmazivanja zbog MoS2.
- Univerzalni rastvarač rđe za industriju, radionicu i održavanje.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

AKFIX R110

Čistač kočnica i kvačila u spreju

- Čisti i odmašćuje kočnice, kvačilo, delove menjača i sl.
- Otklanja ostatke lepka, kita i smolastih maziva.
- Bez potisnih gasova koji štete ozonu. 3
- Bez štetnih razređivača.

Pakovanje:
- Sprej 500ml

ToolbOKS Silicone Spray

Sredstvo za podmazivanje

- Štiti gumene i plastične delove od habanja. Nega i impregnacija površina.
- Bezbojno i bez mirisa. Kompatibilno sa većinom materijala.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

Akfix E70

Ulje za podmazivanje u spreju

- Odlična sposobnost prodiranja.
- Oslobađa zarđale delove i formira sloj između metalnih površina.
- Smanjuje trenje. Uklanja vodu i štiti od vlage.
- Štiti metalne delove i površine od korozije.
- Koristi se za otklanjanje rđe i za podmazivanje svih metalnih delova i površina kao što su šrafovi, matice, brave, šarke, itd.

Pakovanje:
400ml

OKS 571

PTFE klizni lak

- Suvo podmazivanje kliznih površina od različitih materijala.
- Pri malim opterećenjima, malim brzinama i u prašnjavoj atmosferi, gde nije moguće podmazati mašću ili uljem.
- Bezbojno, ne prlja površine a stvara klizni i odvajajući film.
- Sprečava tribo-koroziju.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 2801

Detektor curenja gasova

- Sredstvo koje locira mesta curenja gasova na linijama pod pritiskom, sastavcima i na rezervoarima.
- Za univerzalnu upotrebu. Nije toksično.
- Za korišćenje na pneumatskim, kiseoničkim i gasnim sistemima kao i rashladnoj opremi.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 2901

Sprej za kaiševe

- Povećava trenje između kaiša i kaišnika.
- Sprečava proklizavanje i škripanje. Štiti kaiš od isušivanja i habanja.
- Za univerzalnu upotrebu na svim V-kaiševima, za sve vrste pljosnatog i klinastog remenja.

Pakovanje:
- Sprej 400 ml

OKS 2511

Cink premaz

- Zaštita od katodne korozije na bazi cink praha visoke čistoće namenjena fero metalima.
- Za doterivanje galvanizovanih površina.
- Pogodno i kao adhezivni prajmer za premazne sisteme.
- Za korišćenje u radovima na čeličnim konstrukcijama.

Pakovanje:
- Sprej 400ml

OKS 2521

Sjajni cink

- Dekorativna zaštita od korozije na bazi cink i aluminijum praha za fero metale.
- Za doterivanje toplocinčanih površina.
- Dozvoljava zavarivanje.
- Otporna na abraziju.
- Može se prebojiti.

Pakovanje:
- Sprej 400ml

Akfix 610

Poliuretanski montažni lepak

- Brzo stezanje
- Izuzetno visoka snaga lepljenja na brojnim supstratima
- Odgovara D4 standardu prema DIN EN 204.
- Pogodan je za upotrebu u građevinarstvu i popravkama gde je potrebno trajno i jako lepljenje između porozno-poroznih i porozno-neporoznih površina.Može da se koristi za lepljenje na raznim građevinskim materijalima kao što su drvo, iverica, beton, metal, stiropor i pur pena, plastika, mermer, granit, polikarbonat, staklo, keramika, itd.

Pakovanje:
310ml

Akfix 310

Akrilni montažni lepak

- Visoka početna snaga lepljenja
- Pogodan za spoljašnju i unutrašnju upotrebu,
- Vodootporan
- Lepljenje materijala kao što su drvo, neuglačano kamenje, beton, gips, pločice, paneli, sintetički građevinski materijali itd.

Pakovanje:
310ml

Akfix 202

Univerzalni visokoprijanjajući lepak

Visokoprijanjajući lepak služi za lepljenje gume, tekstila, kože, veštačke kože, metala i drugih materijala.

Pakovanje:
750g i 50g

Akfix 705

Profesionalni dvokomponentni brzosušivi lepak

- Velika snaga lepljenja, velika viskoznost, ne kaplje i ne curi.
- Posebno je pogodan za lepljenje teških supstrata koji imaju poroznu i nejednaku površinu.
- Naročito se koristi za lepljenje i popravku drvenih delova. Pogodan je i za ivericu, gumu, većinu tipova plastike, kožu, itd.

Pakovanje:
200ml + 50g

Akfix 702

Super lepak

- Trenutno lepljenje
- Velika snaga lepljenja posle samo nekoliko sekundi
- Pogodan za staklo, gumu, metal, keramiku i većinu tipova plastike

Pakovanje:
25g i 3g

Akfix 303

Super lepak

- Trenutno lepljenje
- Velika snaga lepljenja posle samo nekoliko sekundi
- Pogodan za staklo, gumu, metal, keramiku i većinu tipova plastike

Pakovanje:
3g

Akfix E300

Vodootporni epoxy lepak

- Otporan na vodu, baze i razblažene kiseline.
- Lepljene površine spremne su za upotrebu 24 časa nakon lepljenja.
- Ne menja boju, ne puca i ne skuplja se tokom očvršćavanja.
- Ne provodi struju.
- Lepljenje i popravke različitih materijala (aluminijum, staklo, keramika, porcelan), popravke nameštaja...

Pakovanje:
25ml

Akfix E340

Epoxy lepak

- Otporan na vodu, alkalije i razblažene kiselinske rastvore
- Bez gubljenja boje, pucanja ili skupljanja za vreme perioda očvršćavanja
vreme perioda očvršćavanja
- Može da se prefarbava, šmirgla i buši
- Lepljenje i popravka materijala uključujući mermer, staklo, keramiku, porcelan, kožu, plastiku
- Lepljenje metalnih površina...

Pakovanje:
25ml

Akfix E350

Epoxy tečni metal

- Otporan na vodu, alkalije i razblažene kiselinske rastvore
- Bez menjanja boje, pucanja ili skupljanja za vreme perioda očvršćivanja
- Može da se prefarba,šmirgla i buši
- Lepljenje i popravka materijala uključujući mermer, staklo, keramiku, porcelan, kožu, plastiku
- Lepljenje metalnih površina
- Za zaustavljanje curenja vode, rezervoara za gorivo i ulje

Pakovanje:
25ml

Akfix 805P, 807P

Višenamenska pištoljska pur pena

- Odlično lepljenje na većini materijala.
- Veoma dobra sposobnost popunjavanja.
- Visoka toplotna i akustična izolacija.
- Otporna na vlagu, toplotu, vodu i mnoge hemikalije.
- Montaža i izolacija štokova vrata i prozora.
- Popunjavanje i zaptivanje praznina, kolena i šupljina.
- Poboljšavanje toplotne izolacije u rashladnim sistemima.

Pakovanje:
850g

Akfix 806

Pur pena za vrata i prozore niskoekspandirajuća

- Eliminiše krivljenje i ugibanje štokova vrata i prozora.
- Odlično lepi i popunjava, lako se postavlja.
- Odlična postojanost na mnogim površinama
- Obezbeđuje visok indeks toplotne i zvučne izolacije
- postavljanje i izolacija štokova vrata i prozora
- popunjavanje i zaptivanje praznina, kolena i šupljina
- izolacija električnih priključaka i cevi za vodu.

Pakovanje:
850g

Akfix 850P, 870P

Mega pur pena pištoljska

- Visoko ekspandiranje do 65l, zavisno od vlažnosti i temperatur.
- Odlično lepljenje na standardnim građevinskim materijalima.
- Ekonomična potrošnja zahvaljujući preciznom postavljanju.
- Odgovara protivpožarnom standardu B3.
- Ne sadrži potisne gasove štetne po ozonski omotač.
- Fiksiranje i izolacija štokova prozora i vrata.
- Popunjavanje i zaptivanje praznina, kolena i šupljina.
- Izolacija električnih priključaka i cevi za vodu.

Pakovanje: 1000g

PROLOC P.10

Pur pena višenamenska

- Jednokomponentna ekspandirajuća PU pena
- Velika sposobnost popunjavanja
- Visoka vrednost toplotne i zvučne izolacije.
- Otporna je na vodu i bud.
- Može se farbati nakon što se stegne.
- Koristi se za fiksiranje i izolaciju vrata i prozora
- Za popunjavanje pukotina u zidovima,
- Za izolaciju električnih utičnica i cevi za vodu i dr.

Pakovanje:
750gr

Akfix 960

Poliuretanska pena (Lepak za stiropor)

- Omogućava čisto i brzo postavljanje.
- Brzo se suši i štedi vreme! Više oblaganja za manje vremena!
- Može fiksirati od 8m² do 14m² izolacionih panela.
- Lako se nanosi i lako prianja.
- Savršena za fiksiranje izolacionih panela, popunjavanje praznina i popravku dispariteta.
- Preporučuje se za lepljenje drvenih tipova građevinskih materijala na beton, metal itd.
- Upotreba u uslovima pri kojima se zahteva minimalno ekspandiranje pene.

Pakovanje:
900g

Akfix 800C

Čistač pur pene

- Specijalno dizajniran za čišćenje pištoljske pene.
- Čistač ima sprej ventil za uklanjanje pene iz pištoljskog adaptera.
- Može se koristiti u svim pozicijama.
- Potisni gas nije štetan po ozonski omotač.

Pakovanje:
500ml

PROLOC P.23

Univerzalni silikon acetatni

- Univerzalni silikonski kit na bazi kiseline za najširi spektar primene.
- Ostaje trajno fleksibilan nakon stezanja.
- Otporan na pucanje i gubljenje boje.
- Beli, transparentni, crni
- Koristi se za sve potrebe opšteg kitovanja i poravnavanja
- Za kitovanje oko vrata i prozora,
- Za radove na sanitarijama, na spojnicama i proširenjima.

Pakovanje:
280gr

Akfix AC 605

Silikon akrilni

- Može da se boji
- Može da se koristi na svim poroznim površinama kao što su cigla, beton, drvo itd.
- Vodootporan je, pošto se stegne.
- Ne sadrži razređivače.
- Bez mirisa
- Kitovanje spojnica sa malim ili velikim pokretanjem, između raznih građevinskih materijala (drvo, beton, cigla, itd.)
- Popunjavanje pukotina u zidovima i plafonima
- Zaptivanje spojnica između prozora i vrata itd.

Pakovanje:
310ml

Akfix 900N

Silikon za ogledala

- Antikorozivan za ogledala
- Jednokomponentni, steže se u dodiru sa vlagom
- Otporan na ekstremne temperature (od -60°C do +180°C)
- Brzo se steže
- Visoko elastičan
- 100% silikon, bez razređivača
- Veoma slabog mirisa
- Lepljenje ogledala
- Zastakljivanje
- Kitovanje u prostorima gde se zahteva silikon sa slabim mirisom

Pakovanje:
310ml

Akfix 100S

100% Sanitarni silikon

- 100% silikon, ne sadrži razređivač.
- Veoma otopran na promene temperature (-40°C do +180°C)
- Antibakterijski.
- Prianj na porozne i ne porozne materijale
- Sanitarni spojevi: Zaptivanje aplikacija u kuhinjama i kupatilima.
- Zaptivanje spojeva.
- Aplikacije za zaptivanje protiv vremenskih uslova
- Zastakljivanje prozora.

Pakovanje:
310ml

Akfix P 635

Građevinski PU silikon

- Trajno fleksibilan
- Bez ulegnuća i velikog odstupanja od pravca
- Izuzetno tiksotropan, bez mirisa
- Bez promena u zapremini, ne skuplja se, može se farbati.
- Pogodan za beton, drvo, zidne i metalne konstrukcije.
- Koristi se za spajanje i lepljenje crepova, montažu PVC stolarije, spajanje između prefabrikovanih građevinskih materijala, kitovanje i lepljenje ventilacionih kanala, oluka i lula na olucima, za proširivanje spojeva između prefabrikovanih betonskih ploča itd.

Pakovanje:
310ml

Akfix Gasket HT300

Kit za visoke temperature

- Odlična otpornost na trajno visoke temperature do 250°C i na privremeno visoke temperature do 300°C.
- 100% silikon
- Brzo stezanje, veoma jak
- Ostaje fleksibilan na niskim (-40°C) i visokim temperaturama (+250°C)
- Dostupan u crnoj i crvenoj boji
- Kitovanje i lepljenje u automobilima
- U industrijskim pećima, šporetima
- Kitovanje sistema za grejanje
- Zaptivke u pumpama i motorima
- Grejači kod bele tehnike

Pakovanje:
310ml

ANTIKOROL

- Sredstvo za skidanje i zaštitu od korozije.
- Upotrebljava se za skidanje korozije sa zarđalih površina,
- Sprečava ponovni nastavak rđe

Pakovanje:
- Kanta 5l

Akfik C108

Akfix

Skidač boje u spreju

- Skid boja u spreju koja uklanja boju sa većine tipova površina.
- Naručito pogodan za teško dostupne površine a nakon prskanja neće natopiti površinu i cureti.
- Uklanja akrile i epoksidne lakove, lepkove i većinu drugih završnih obloga.
- Ne sme se koristiti na fiberglasu, plastičnim materijalima, vinilu, linoleumu

Pakovanje:
310ml

CL 380 white

Aluminium lak

- Boja u spreju specijalnog sastava, pogodna za farbanje aluminijumskih površina.
- Koristi se za popravku defekata na površinama obojenim elektrostatičnim bojama.

Pakovanje:
- Sprej 400ml

CL ZINC MAXIMUM

Cink sprej

- Boja u spreju, sa velikim sadržajem praha cinka
- Omogućava dobru i dugotrajnu antikorozivnu zaštitu.
- Ima visok stepen prianjanja na skoro sve metalne površine.
- Idealna je za zaštitu zavarenih površina i svih metalnih konstrukcija koje su izložene korozivnim faktorima.

Pakovanje:
- Sprej 400ml

CL HIGH HEAT

Sprej za visoke temperature

- Specijalna boja u spreju sa izuzetnim antikorozivnim osobinama,
- Sadrži posebne smole i pigmente koji je čine otpornom
na visoke temperature do 700°C.
- Boja nije pogodna za površine koje su direktno izložene plamenu.
- Proizvodi se u crnoj, beloj, metalik sivoj i oksid crvenoj boji.

Pakovanje:
- Sprej 400ml

KREP TRAKA

- Otporna na odlepljivanje do temperature 80oC
- Dužina 33m
- Širine 18, 24, 28, 36, 48mm

PASTA ZA RUKE

- Gusto kremasto sredstvo za pranje ruku sa GLICERINOM
- Prijatnog mirisa
- Sa jedinstvenom kombinacijom sastojaka koji izuzetno efikasno uklanjaju sve vrste nečistoća
- Deluje blago na kožu ruku.

Pakovanje:
- Kutija 500g
- Kanta 5 kg
- Kanta 10 kg

PAMUČNE KRPE

100% pamučne krpe u rinfuzu

Pakovanje:
10 kg

TROSLOJNI UBRUS

Troslojni, plave boje

Pakovanje:
2 kom

Bioemul HS

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA OBRADU METALA

- Polustintetički, univerzalni, visokokvalitetni koncentrat za hlađenje metala prilikom obrade.
- Pogodan je za obradu svih vrsta metala.
- Poseduje bakteriostatska i baktericidna svojstva, što mu daje svojstvo stabilnosti i otpornosti na mikroorganizme bez posebnih dodatnih sredstava.
- Mešanjem sa vodom dobija se polutransparentna emulzija, koja hladi i podmazuje.
- Koncentrat ima visoku emulzijsku stabilnost, kao i svojstva visoke zaštite od korozije.
- Ne sadrži hlor.
- Meša se sa vodom u sledećim odnosima:
  Laki - srednji rascepi: 3% - 6%, odnosno srednji - teški rascepi: 4% - 8%.

Pakovanje
- Kanta 5l
- Kanta 10l
- Kanta 20l